


马达参数

电源电压	12v ④
	1.68W
转速范围	0-250RPM
额定转速	150RPM
响应时间	<1ms
最大输出扭矩	0.08N.M
自锁扭矩	0.16N.M
运动精度	±0.01°
使用温度/湿度	-40℃-105℃, RH0%-90%
旋转方向	CW,CCW







通讯方式	接口定义		
RS232 /TTL 通讯接口	2	RX	数据接收
	3	TX	数据发送
	5	0V	接地

Main Specification					
Magnification Range	0.42X	0.3X	0.2X	0.15X	0.07X
Working Distance	267.1	353.9	505.7	657.5	1351.5
Max image	Φ67				
F.No	F=4.8-32				
EFL	90±5%				
FOV(D)	37.6°				
ENP Diameter	Φ18.25				
TV Distortion	<0.1%				
Dimensions	Φ86.6×161.3				
Mount	M72×P0.75				
WeightT	---g				

序号	代 号	名 称	数量	备 注
1	ND6112M-539	ND6112M-1.5m外接线	1	配件

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批 准
④	1	--	刘勇	2023-03-16	
③	2	--	刘勇	2022-08-30	设 计
②	1	--	刘勇	2022-02-21	校 对
①	0	新规作成	刘勇	2021-12-22	审 核

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

材 料(环 保): ---

单位	比 例
MM	1:1

名称	MS9015M-LENS	页码 1/1
代号	MS9015M-SPEC	版本 V04

CHIOPT