



Main Specification				Image space NA	
Magnification	0.03X	0.05X	0.08X	Object space NA	0.005
Working Distance	3274.18±5	1980.85±5	1253.35±5	Entrance pupil diameter	22
Conjugate Distance	3404.23±9	2112.94±9	1388.36±9	Entrance pupil position	47.5
Flange Focal Distance	79.26±0.5	81.2±0.5	84.11±0.5	Exit pupil diameter	23
Max image circle	$\phi 62$		Exit pupil position	-106	

注：
Logo上的圆点粘贴位置与成像面垂直为最佳成像点。

TOLERANCE:
LINEARITY TOLERANCES +0.05
ANGULAR TOLERANCES ARE:30'
DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE



材料(环保)

LS9005A技术规格图

IMAGE QUALITY	
AXIS	$\phi 4.6_2$
	$\phi 66$
	200lp/mm
	125lp/mm
	125lp/mm

IMAGE QUALITY	
AXIS	$\phi 4.6_2$
	$\phi 66$
	200lp/mm
	125lp/mm
	125lp/mm

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期
1	1	--	刘勇	2025-06-11

设计	校对	审核	批准

名称	代号	材料(环保)	单位	比例
LS9005A技术规格图	LS9005A-SPEC		mm	1:1
版本	V02			