


Main Specification			
Magnification	1.7X	2X	2.4X
Working Distance	179±5	166.35±5	154±5
Conjugate Distance	606±9	636.99±9	683±9
Flange Focal Distance	380±0.5	424.31±0.5	482±0.5
Max image circle	ø82		
F/#	4.0-16		
EFL	120		
Distortion	0.002%		

Image space NA		0.04	
Object space NA	0.07		
Entrance pupil diameter	30.9		
Entrance pupil position	42.4		
Exit pupil diameter	32.9		
Exit pupil position	-4.50		

注：  
Logo上的圆点粘贴位置与成像面垂直为最佳成像点。

TOLERANCE:	
LINEARITY TOLERANCES	+0.05
ANGULAR TOLERANCES	ARC30'
DRAFT ANGLES	AREA+0.9°/SIDE



材料(环保)		单位	
		mm	
名称	LS1620B技术规格图	比例	1:1
设计	朱周德	日期	2015-05-05
校对		审核	
设计		批准	

IMAGE QUALITY			
AXIS	ø46.2	ø66	ø82
200lp/mm	160lp/mm	125lp/mm	125lp/mm

变更记录		变更日期		批准	
标志	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准

代号	
LS1620B-SPEC	版本 V0