


- 技术要求
- 1、旋转角度：±15°；
 - 2、接口：C-Mount；
 - 3、最大允许镜头外径φ70mm
 - 4、最小游标刻度为6分。
 - 5、相机型号：STC-MBE132P0E-SM

相机参数		适用镜头清单	
型号	STC-MBE132P0E-SM	型号	FA0401C
芯片大小 (H) x (V)	6.78mm x 5.43mm 1/L.8°	靶面大小	1/L.8° ±15°
像元大小	5.3 μm	FA0601C	1/L.8° ±15°
分辨率	1280(H) x 1024(V)	FA0801C	1/L.8° ±15°
帧速率	80fps: 61.0 fps	FA1201C	1/L.8° ±15°
快门速度	460 Lux	FA1601C	1/L.8° ±15°
曝光时间	10微秒~1.03秒	FA2501C	1/L.8° ±15°
输入电压	Vdc: +10.8V~+26.4V (6针连接器) (P0E (IEE802.3af))	FA3501C	1/L.8° ±15°
输出	+12V/-24V: 3.0W, PoE: 3.1W	FA4501C	1/L.8° ±15°
数据接口	以太网连接器: RJ45	FA5001C	1/L.8° ±15°
输入方式	I/O	FA7501C	1/L.8° ±15°
滤光片	无	FA1005A	1/L.8° ±15°
		FA5011A	1/L.7° ±15°
		C-FM1213A	1/L.7° ±15°
		C-FM1613A	1/L.7° ±15°
		C-FM2513A	1/L.7° ±15°
		C-FM3513A	1/L.7° ±15°
		C-FM5013A	1/L.7° ±15°

TOLERANCE:
LINEARITY TOLERANCES ±0.05
ANGULAR TOLERANCES ARE ±30°
DRAFT ANGLES AREA ±0.5°/SIDE



材料(环保)
名称
G-EXCSM15B 规格图
G-EXCSM15B-SPEC
单位 mm
比例 2:1

设计	校对	设计	校对	设计	校对	设计	校对
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准		